

RANGEMENTS BOIS INTEGRES ARMOIRES PORTES BATTANTES



DIMENSIONS

Hauteurs : 2500, 2400, 2200, 2000, 1720, 1320, 1020, 720 mm.
Largeurs : 1200, 1000, 800, 600, 500, 400 mm.
Profondeurs : 490, 470 mm.

FINITION

Ensemble en panneaux mélaminés haute densité (680 kg/m³) épaisseur 19 mm.
Coloris 2 faces identiques au choix dans la sélection Rangements bois intégrés.
Chants visibles ou exposés en PVC 2 mm dans le décor choisi.
Tous les autres chants en mélaminé 5/10^{ème} dans le coloris retenu.

DESSCRIPTIF

Deux portes en applique ouvrant à la française.
Une seule porte pour les armoires de 400, 500 et 600 mm.
Côtés reposant au sol, percés de trous de taquets, diamètre 5 mm, au pas de 32 mm.
Faces de socle avant et arrière de 68 mm entre côtés. Dessus et dessous entre côtés.
Dos de 8 mm anthracite, tenu en rainure, pour les modèles adossés à une porte.
Dos idem ci-dessus en 2 parties, avec profil en H noir, pour les meubles adossés à 2 portes.
Raidisseurs arrière de renfort en version adossée garantissant une excellente rigidité.
Dos de 19 mm en applique contre les côtés, dessus, dessous pour les armoires séparatives.
Top de finition épaisseur 19 mm systématique pour les armoires de 720 à 1720 mm.

QUINCAILLERIE

Une serrure 3 points nickelée à barillet interchangeable fonctionnant sur passe général.
Deux clés dont une pliable.
Charnières invisibles à ressort et à ouverture 170°. Réglage dans les trois dimensions.
Un battement à lèvres PVC noir sur la porte gauche.
Une poignée par porte en acier nickelé entraxe 192 mm. Trois modèles au choix.
Vérins réglables de l'intérieur du meuble sur une plage de 20 mm.
Six vérins en largeur 800, 1000, 1200 mm et quatre en largeur 600, 500, 400 mm.
Assemblage par excentriques (type « minifix ») doublés de tourillons bois.

ACCESSOIRES

Tablettes métalliques anthracite pour dossiers suspendus réglables au pas de 32 mm.
Tablettes mélaminées épaisseur 19 mm sur taquets pointés réglables au pas de 32 mm.
Cadres télescopiques sur glissières à billes pour dossiers suspendus.
Tablettes de consultation sur coulisses à billes.
Porte cintres ou kit ½ vestiaire.

RANGEMENTS BOIS INTEGRES REHAUSSES PORTES BATTANTES



DIMENSIONS

Hauteurs : 1500, 1000, 800, 600, 500, 400 mm.
Largeurs : 1200, 1000, 800, 600, 500, 400 mm.
profondeurs : 490, 470 mm.

FINITION

Ensemble en panneaux mélaminés haute densité (680 kg/m³) épaisseur 19 mm.
Coloris 2 faces identiques au choix dans la sélection Rangements Bois Intégrés.
Chants visibles ou exposés en PVC 2 mm dans le décor choisi.
Tous les autres chants en mélaminé 5/10^{ème} dans le coloris retenu.

DESCRIPTIF

Deux portes en applique ouvrant à la française.
Une seule porte pour les armoires de 400, 500 et 600 mm.
Côtés percés de trous de taquets, Φ 5 mm, au pas de 32 mm. Dessus et dessous entre côtés.
Dos de 8 mm anthracite, tenu en rainure, pour les modèles adossés à 1 porte.
Dos idem ci-dessus en 2 parties, avec profil en H noir, pour les meubles adossés à 2 portes.
Raidisseurs arrière de renfort en version adossée garantissant une excellente rigidité.
Dos de 19 mm en applique contre les côtés, dessus, dessous pour les armoires séparatives.

QUINCAILLERIE

Charnières invisibles à ressort et à ouverture 170°. Réglage dans les trois dimensions.
Un battement à lèvres PVC noir sur la porte gauche.
Une poignée par porte en acier nickelé entraxe 192 mm. Trois modèles différents.
Assemblage par excentriques (type « minifix ») doublés de tourillons bois.
Superposition et maintien en position par tourillons bois.

ACCESSOIRES

Tablettes métalliques anthracite pour dossiers suspendus réglables au pas de 32 mm.
Tablettes mélaminées épaisseur 19 mm sur taquets pointés réglables au pas de 32 mm.



RANGEMENTS BOIS INTEGRES REHAUSSES SANS PORTE



DIMENSIONS

Hauteurs : 1500, 1000, 800, 600, 500, 400 mm.
Largeurs : 1200, 1000, 800, 600, 500, 400 mm.
profondeurs : 350, 470, 450 mm.

FINITION

Ensemble en panneaux mélaminés haute densité (680 kg/m³) épaisseur 19 mm.
Coloris 2 faces identiques au choix dans la sélection Rangements Bois Intégrés.
Chants visibles ou exposés en PVC 2 mm dans le décor choisi.
Tous les autres chants en mélaminé 5/10^{ème} dans le coloris retenu.

DESCRIPTIF

Côtés percés de trous de taquets, Φ 5 mm, au pas de 32 mm. Dessus et dessous entre côtés.
Dos de 8 mm en rainure, dans le décor choisi, pour les modèles adossés.
Raidisseurs arrière de renfort en version adossée garantissant une excellente rigidité.
Dos de 19 mm en applique contre les côtés, dessus et dessous pour les armoires séparatives.
Une séparation verticale toute hauteur épaisseur 19 mm en largeur 1000 et 1200 mm.

QUINCAILLERIE

Assemblage par excentriques (type « minifix ») doublés de tourillons bois.
Superposition et maintien en position par tourillons bois.

ACCESSOIRES

Tablettes métalliques anthracite pour dossiers suspendus réglables au pas de 32 mm.
Tablettes mélaminées épaisseur 19 mm sur taquets pointés réglables au pas de 32 mm.